Equipamiento a adquirir

Anexo de Especificaciones Técnicas

Ítem 1):

Cantidad: 1 (uno)

Detalle: Central telefónica para 8 líneas ingresantes y 24 internos. Tipo TES 824 Panasonic, según siguientes características:

- Configuración para 3 entradas y 16 internos, en todos los casos analógicos.
- Provista con placa DISA Operadora automática incorporado.
- Programación por la web, o por computadora por USB.
- Marcación/discado directo a extensión/interno (MDE)².
- Línea ejecutiva / Llamada en Espera
- Identificador de llamadas DTMF/FSK incorporado.
- Llamada de emergencia/Portero electrónico2/Intercalación.
- Estacionamiento/parqueo de llamadas.
- Plan de numeración flexible/Grupo timbrado múltiple.
- Transferencia/Consulta/Despertador /Desvío de llamadas.
- No Molestar/Hotline (interna y externa).
- Clave para extensiones/internos/Candado electrónico.
- Clase de Servicio (Bloqueo de llamadas locales, LDN, LDI y móvil).
- Bloqueo de llamadas de cobro revertido / Acceso a funciones externas.
- Extensión/interno fax/Captura/Agenda/directorio colectivo.
- Agenda/directorio individual/Síqueme/Retro-llamada.
- Re-llamada interna/Re-llamada externa.
- Jefe-secretaria /Servicio nocturno /Grupos de extensiones / internos.
- Retenido / Duración de llamada limitada / Ruta de menor costo¹.
- Selección automática de líneas.

Ítem 2):

Cantidad: 1 (uno)

Detalle: UPS 1000 VA - 800 W

SALIDA

Potencia de Salida: 1.000 VA. Tensión de salida nominal: 230 V.

Topología: línea interactiva.

Tipo forma de onda: aproximación acompasada de onda sinusoidal. Conexiones de salida: cuatro (4) IRAM con respaldo batería; cuatro (4) IRAM con protección de sobretensión.


ENTRADA

Voltaje de entrada: 230V.

Frecuencia de entrada: 50/60 Hz +/- 3 Hz (autosensible).

Variación tensión de entrada: 176v - 294v.

Otros: cable de entrada 1.8 mts con ficha IRAM.



BATERIA y AUTONOMIA

Tipo de batería: sellada de plomo, sin mantenimiento,

electrolito suspendido, a prueba de filtración.

Cantidad: 1 (una).

Autonomía: estandart de 7-8 minutos con carga plena nominal.

Tiempo de recarga: 8 (ocho) hrs.

Características mínimas. Tipo de UPS: APC BR1000G-AR

Salta, Febrero de 2020